

ДЛЯ СЛУЖЕБНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

Техническое задание для размещения заказчиком в составе аукционной документации (Верстак PROFИ WT120.WD1/F1.000)

Наименование товара	Указание на товарный знак (при наличии), наименование страны происхождения товара				Сведения о сертификации
		Требуемый параметр	Требуемое значение	Ед. изм.	
Верстак слесарный одностумбовый PROFИ WT120.WD1/F1.000	ПРОМЕТ ПРАКТИК (РОССИЯ)	Размеры верстака внешние (ВхШхГ):	866x1200x700 – без учёта экранов	мм	ГОСТ 16371-2014 ГОСТ Р 56422-2015 ГОСТ Р 56513-2015 ГОСТ Р 56369-2015
		Описание	<p>Верстак предназначен для удобной организации рабочего места на производстве, в учебных заведениях, мастерских и гаражах. Максимальная нагрузка – 750 кг.</p> <p>Верстак имеет сборно-разборную модульную конструкцию и состоит из:</p> <p>Столешница серии PROFИ WT 120 состоит из плиты МДФ толщиной 24 мм и оцинкованного листа металла толщиной 1,2 мм. Столешница имеет 8 отверстий для крепления её к тумбам или опорам. Диаметр отверстия 10 мм. Габариты ШхГ: 1200x700 мм.</p> <p>Крепление столешницы к корпусу стола снизу столешницы на шурупах 5x25 мм с шестигранной головкой. Фурнитура и шестигранный ключ 8x155 входит в комплект поставки.</p> <p>Тумба серии PROFИ WD 1 имеет сварной корпус. Две съёмные регулируемые полки, шаг перестановки полки 80 мм. Полки можно установить в 8-ми различных</p>	мм	

ДЛЯ СЛУЖЕБНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

Техническое задание для размещения заказчиком в составе аукционной документации (Верстак PROFИ WT120.WD1/F1.000)

			<p><i>положения по высоте.</i></p> <p><i>Возможность смены стороны открывания дверцы. Угол открывания двери - 90°. Максимальная нагрузка на полку тумбы – 30 кг. Тип замка – ключевой, 2 ключа в комплекте. Цвет тумбы – полимерно-порошковое покрытие корпуса – RAL 7038, дверцы – RAL 5002 шагрень. Габаритные размеры ВхШхГ: 840x460x640мм. Тумба имеет удобную пластиковую ручку, позволяющую открыть дверцу. Ручка должна быть установлена в дверь тумбы. Максимально допустимый выступ от полотна двери с наружной стороны – 2 мм. В верхней части тумбы установлена заливная подложка размером 55*20 мм.</i></p> <p><i>Полка и стенка серии PROFИ WSH 120/1. Выполнена из высокопрочной стали толщиной 0,8 мм. RAL 7038. Габаритные размеры ВхШхГ: 550x585x352 мм. Максимальная нагрузка на полку – 100 кг.</i></p> <p><i>Опора серии WF-1 выполнена из металла толщиной 1,2 мм. Опора не регулируемая по высоте. Габаритные размеры ВхШхГ: 840x86x640 мм. Опора имеет нижнюю перекладину для усиления устойчивости конструкции, расположенную на высоте 321 мм от основания, и подпятники.</i></p>		
		Сталь ГОСТ 16523-98			
		Марка стали	08,08пс, 08кп,10, 20 пс,10 кп		
		Поверхность проката	должна быть без плен; сквозных разрывов; пузырей-вздутий; раскатанных пузырей; пятен слипания сварки; порезов; надрывов; вкатанной окалины; перетравов; недотравов; полос нагартовки; вкатанных металлических и инородных частиц. Расслоения не допускаются		

ДЛЯ СЛУЖЕБНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

Техническое задание для размещения заказчиком в составе аукционной документации (Верстак PROFI WT120.WD1/F1.000)

		<i>Назначение верстака</i>	<i>Требуется для учебных заведений, мастерских и гаражей</i>		
		<i>Вес изделия</i>	<i>Менее 62</i>	<i>кг</i>	
		<i>Нагрузка</i>	<i>Нагрузка на верстак 750; На полку\стенку 100; На полку тумбы – 30</i>	<i>кг</i>	
		<i>Гарантийный срок</i>	<i>12</i>	<i>Ме с</i>	
		<i>Наличие специфического запаха</i>	<i>Продукция не должна создавать в помещении специфического запаха более 2 баллов</i>		
		<i>Транспортировочная упаковка</i>	<i>Требуется транспортировочная упаковка из гофрированного картона. Тип картона должен быть Т-С толщиной 0.22-0.40 мм. Не должно быть не склеенных участков картона. Интенсивный запах должен отсутствовать. во избежание непредвиденного раскрытия должна быть проклеена упаковочным скотчем. На каждую транспортировочную упаковку должна быть нанесена маркировка. Маркировка должна быть легко читаемой и обеспечивать простую и однозначную визуальную идентификацию товара. Маркировка должна быть нанесена типографским способом или при помощи этикеток и должна содержать следующую информацию: товарный знак и/или наименование предприятия- изготовителя; место происхождения товара; дата выпуска; наименование товара; количество товара в транспортировочной упаковке. Верстак должен сопровождаться инструкцией по сборке; схемой монтажа и комплектовочным документом. Маркировочный ярлык должен вкладываться в определенную упаковку вместе с инструкцией по сборке. В инструкции должно быть</i>		

**ДЛЯ СЛУЖЕБНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ**

Техническое задание для размещения заказчиком в составе аукционной документации (Верстак PROFИ WT120.WD1/F1.000)

			<i>дано графическое изображение всех вариантов сборки изделия</i>		
		<i>Для оцинкованной стали</i>	<i>Допускаются мелкие наплывы (натеки, наслоения), крупинки и неравномерная кристаллизация цинка, следы от перегибов полосы и регулирующих роликов, местная шероховатость покрытия (сыпь), легкие царапины и потертость, не нарушающие сплошность цинкового покрытия, светлые и матовые пятна, неравномерность окраски пассивной пленки</i>		

